

## Elektro-Durchlauferhitzer Electric trough-flow heater



### Serie

# EDH

Für den industriellen Einsatz

For industrial use



DIN EN ISO 9001  
Reg.-Nr. 73 100 1298

### Anwendung

- Erwärmung von Hydrauliköl, Wärmeträgeröl und dünnflüssigen Medien die Stahl nicht angreifen.

#### Optionen

- Oberflächentemperaturbegrenzer
- Thermostat 0-120 °C, Schaltdifferenz 3K

### Application

- For heating hydraulic oil, heat transfer oil and low viscosity media which do not attack steel

#### Optional

- Surface temperature controller
- Thermostat 0-120 °C, 3K differential

## Technische Daten / Technical data

Oberflächenbelastung / Surface load	=	0,8 bis / to 6 W/cm <sup>2</sup>
Heizleistung / Heating capacity	=	500 W bis / to 12.000 W
Betriebsdruck / Working pressure	=	16 bar

## Bestellschlüssel / Ordering code

**EDH - 514 - 500 W - G2 - L400 - 1,5 - 2x400 V - 01**

Elektro-Durchlauferhitzer /  
Electric through-flow heater

Baugröße / Unit size  
514 - 1284

(siehe UKM Serie / see UKM range)

Heizleistung / Heating capacity  
500 W bis / to 12.000 W

Einschraubgewinde / Screw thread

Baulänge / Overall length

Oberflächenbelastung / Surface load

Anschlußspannung /  
Supply voltage

Serie / Series